

破碎机 MSK-FS-100

技术规格书



MSK-FS-100 微型旋片式破碎机可用于样品的快速粉碎，三层旋片式破碎，转速高达 22000rpm，对于煤炭、矿石、岩石以及陶瓷化合物来说，是一款理想的研磨设备。

技术参数：

设备名称型号	破碎机 MSK-FS-100
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 可用于样品的快速粉碎 • 三层旋片式破碎，转速高达 22000rpm
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC 220V 50HZ • 功率：500W • 最快转速：22000rpm/min • 最大破碎量：100g
破碎腔体	<ul style="list-style-type: none"> • 破碎形式：旋转刀片式 • 腔体尺寸：$\phi 110$（内径）*50mm • 腔体材质：430 不锈钢 • 有效容积：180ml 
刀片	<ul style="list-style-type: none"> • 材质：430 不锈钢 • 刀片尺寸：上：37mm、中：102mm、下：75mm 

设备外形尺寸	$\Phi 135*290\text{mm}$ 
重量	约 2KG
质保	一年保质期，终身维护
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 建议使用时长不要超过 5Min，防止过热损坏设备。 • 若要长时间使用，每转动 5 分钟后（若加料较多，粉磨时间要减小），需空冷 10Min 左右，待设备冷却后方可继续使用。 • 不要在接电的情况下擦拭腔体。 • 长时间粉磨后，请勿接触腔体，防止烫伤。 • 开盖前一定要断开电源