

# 小型无油泵（120L/分钟，配合涂布机使用）OFP-14



真空泵抽气接口：Φ8  
宝塔嘴接口，通过塑料  
软管连接




真空泵接口（快插接口）：插入Φ8mm  
软管连接

OFP-14 是一款小型无油真空泵，抽速为 120L/分钟，可配合本公司小型流延涂布机和旋转涂布机使用：真空吸附固定样品。

## 技术参数

电源要求	AC220V 单相 50/60Hz
功率	450W
最大抽气速率	120L/分钟
真空度	10665.8~13332.2 Pa
噪音水平	≤60dB(A)
使用环境温度	5-40°C
绝缘等级	B
冷绝缘电阻	≥100MΩ
绝缘强度	1500V/50Hz 1 分钟高压测试，未击穿
热保护器（°C）	130±5°C（自动复位）
设备重量	8kg

<p>产品</p>	 <p>213mm 210mm 290mm</p> <p>290 L x 210 W x 213 H (mm)</p>
<p>质保</p>	<p>一年质保期，终生维护</p>
<p>警告</p>	<p><b>注意：任何不正当操作造成仪器的损坏，本公司不负责</b></p> <p>真空泵不可抽腐蚀性和易燃爆气体  真空泵不可抽易冷凝的蒸汽  真空泵不可抽液体  真空泵不可抽粉尘  真空泵不可在过热环境下操作  真空泵不可在腐蚀性环境下操作</p>
<p>进气&amp;出气连接</p>	<p>进气：Φ8mm 快插接口  注意设备中不包含粉尘过滤器  一个排气口</p>  <p>真空泵接口（快插接口）：插入Φ8mm 软管连接</p>

销售价格：2000 元/台